

Станция смешивания FBM 1000



Устройства для замешивания растворов фирмы FOMACO (Дания)

- Выполнено из нержавеющей стали
- Программа очищения встроена как серийная
- Пульт управления снабжен выключателем, температурным дисплеем, таймером, контролирующим работу насоса в текущий период времени
- Уникальное движение смесителя позволяет смешивать соль, сахар, крахмал, связующие вещества
- Быстро и эффективно без образования пены. Твердые включения мгновенно растворяются, склеивающие вещества и крахмал быстро гомогенизируются и остаются в суспензии
- Для удобства работы загрузка всех веществ находится на уровне пояса

Опции

- Двойное покрытие с изоляцией и охлаждающей рубашкой
- Бункер для хранения с насосом для циркуляции и подачи раствора
- Системы охлаждения раствора для гликоля и аммиака
- Мотор насоса 7,5 кВт для раствора высокой вязкости (тестообразной смеси)
- Конические клапаны (для лучшей очистки)
- Мешалка
- Роторный смеситель

Также серийно выпускаются модели с объемом смешиваемого раствора 1 500, 2 000, 2 500 л

Объем смешиваемого раствора в л 1000

Объем загрузочного бункера в л 40

Мощность двигателя 4/7,5 кВт

Диаметр рабочей емкости в мм 950

Длина в мм 1 850

Ширина в мм 1 290

Высота в мм 2 220

Станция смешивания FBM 500



Устройства для замешивания растворов фирмы FOMACO (Дания)

Выполнено из нержавеющей стали

Программа очищения встроена как серийная

Пульт управления снабжен выключателем, температурным дисплеем, таймером

контролирующим работу насоса в текущий период времени

Уникальное движение смесителя позволяет смешивать соль, сахар, крахмал, склеивающие вещества

Быстро и эффективно без образования пены. Твердые включения мгновенно растворяются, склеивающие вещества и крахмал быстро гомогенизируются и остаются в суспензии

Для удобства работы загрузка всех веществ находится на уровне пояса

Опции:

Двойное покрытие с изоляцией и охлаждающей рубашкой

Бункер для хранения с насосом для циркуляции и подачи раствора

Системы охлаждения раствора для гликоля и амония

Мотор насоса 7,5 кВт для раствора высокой вязкости (тестообразной смеси)

Конические клапаны (для лучшей очистки)

Мешалка

Роторный смеситель

Также серийно выпускаются модели с объемом смешиваемого раствора 1 500, 2 000,

2 500 л

Технические параметры FBM 500

Объем смешиваемого раствора в л 500

Объем загрузочного бункера в л 40

Мощность двигателя 4/7,5 кВт

Диаметр рабочей емкости в мм 950

Длина в мм 1 850

Ширина в мм 1 290

Высота в мм 2 220